



ENROLLACABLES ES 1913-1914-1915

SKU: 1913-1914-1915

Enrollacables con 4 tomas con toma de tierra lateral, con obturadores, tapa y limitador térmico de seguridad. Cable manguera de 5m con clavija bipolar con toma de tierra lateral y central. Rodete con pie soporte.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Variaciones	08kg. Dimensiones: 220x265x100 mm 1914: Longitud cable: 10m. Peso: 1, 1. Dimensiones: 240x275x110 mm, 1913: Longitud cable: 5m. Peso: 1, 53kg. Dimensiones: 240x275x110 mm 1915: Longitud cable: 15m. Peso: 2
Corriente	16A
Toma de tierra	Lateral
Alimentación	250V
Potencia	Máx. 1100W 230V AC (cable enrollado), Máx. 3200W 230V AC (cable extendido)
Cable	5mm (HO5VV-F), Cable manguera 3 x 1
Grado de protección	IP20
Certificaciones	CE
Garantía	2 años
Dimensiones	220x265x100 mm
Peso	08kg, 1
Material	Polimero
Entrada	Clavija bipolar con toma de tierra lateral y central
Piezas por unidad	1
Unidades por caja	1
Contenido de la caja	1 enrollables