



# REGLETA 343 - 348

**SKU:** 343 - 348T

Regleta de conexión de 12 polos de poliamida con borna de latón niquelado y tornillos de acero zincado rosca métrica. Tensión de aislamiento de 450V.

---

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Color</b>                | Transparente   |
| <b>Variaciones</b>          | 022kg, 027kg, 040kg, 343: Corriente: 24A, 5mm <sup>2</sup> , 6 344: Corriente: 41A, Dimensiones: 117x19x15mm, Dimensiones: 140x23x17mm, Dimensiones: 94x17x13mm, Peso: 0, Rosca métrica: M2, Rosca métrica: M3 345: Corriente: 57A, Sección máx, Sección máx. de conductor: 2, Sección máx. de conductor: 6mm <sup>2</sup> |
| <b>Temperatura ambiente</b> | 110°C  |
| <b>Certificaciones</b>      | CE   |
| <b>Garantía</b>             | 2 años   |
| <b>Material</b>             | borna de latón niquelado, Cuerpo aislante de Poliamida 6, tornillo de acero zincado., Ø3mm   |
| <b>Unidades por caja</b>    | 10   |
| <b>Contenido de la caja</b> | 10 regletas  |