



APLIQUE 7010 LED

SKU: 7010 LED

Aplique oval de exterior con placa LED y con tres entradas para cable. Con cuerpo construido en termoplástico, protector de acero zincado desmontable y difusor en vidrio satinado. Gracias a la tecnología LED alto rendimiento con un consumo de energía mínimo. De fácil montaje, alta calidad y con excelente durabilidad. Ideal para escaleras, entradas, porches, balcones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color	blanco, negro y gris
Uso	exterior
Montaje	Pared
Fuente de luz	SMD 2835
Alimentación	220-240V, 50-60Hz
Potencia	6W
Vida media	30.000h
Flujo luminoso	700lm
Temperatura de color	4000K
Temperatura ambiente	-25°C/+40°C
Clase energética	A+
Grado de protección	IP44/IK05
Grado de aislamiento	Clase II
Certificaciones	CE
Garantía	3 años
Recambios	5001, 7089
Dimensiones	171x113x106mm
Peso	0,45kg
Cuerpo	Termoplástico
Difusor	Vidrio satinado interiormente.
Entrada	3 entradas Ø16mm
Cierre/fijación	Tornillería externa de acero zincado
Driver	DOB
Otros	Protector de acero zincado desmontable.
Piezas por unidad	1
Unidades por caja	12
Contenido de la caja	1 luminaria y una hoja de instrucciones.