



APLIQUE REDONDO 7120 LED/DET

SKU: 7120 LED/DET

Aplique redondo de exterior con placa LED y con una entrada de cable, incluye detector de presencia. Con cuerpo y visera contruidos en termoplástico y difusor en vidrio satinado. Gracias a la tecnología LED alto rendimiento con un consumo de energía mínimo. De fácil montaje, alta calidad y con excelente durabilidad. Ideal para escaleras, entradas, porches, balcones.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color	blanco, negro y gris
Uso	interior y exterior
Montaje	Pared
Fuente de luz	SMD 2835
Alimentación	220-240V, 50-60Hz
Potencia	17W
Vida media	30.000h
Flujo luminoso	1590lm
Temperatura de color	4000K
Temperatura ambiente	-25°C/+40°C
Clase energética	A+
Grado de protección	IP44/IK05
Grado de aislamiento	Clase II
Certificaciones	CE
Garantía	3 años
Recambios	5002, 7088
Dimensiones	Diámetro 260x110mm
Peso	1,19kg
Cuerpo	Termoplástico
Difusor	Vidrio satinado interiormente.
Entrada	1 entrada Ø16mm
Cierre/fijación	cierre vidrio mediante giro
Driver	DOB
Otros	montaje a presión., Visera de termoplástico
Piezas por unidad	1
Unidades por caja	6
Contenido de la caja	1 luminaria, 1 pasacables y una hoja de instrucciones.