



APLIQUE 7210 LED

SKU: 7210 LED

Aplique con placa LED de pared redondo de exterior con dos entradas para cable. Estilo moderno con cuerpo y aro construidos en termoplástico y difusor en vidrio satinado. Gracias a la tecnología LED alto rendimiento con un consumo de energía mínimo. De fácil montaje, alta calidad y con excelente durabilidad. Ideal para escaleras, entradas, porches, balcones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color	Blanco y negro
Uso	interior y exterior
Montaje	Pared
Fuente de luz	SMD 2835
Alimentación	220-240V, 50-60Hz
Potencia	6W
Vida media	30.000h
Flujo luminoso	700lm
Temperatura de color	4000K
Temperatura ambiente	-25°C/+40°C
Clase energética	A+
Grado de protección	IP44/IK05
Grado de aislamiento	Clase II
Certificaciones	CE
Garantía	3 años
Recambios	5001, 7091
Dimensiones	Diámetro 208x97mm
Peso	0, 82kg
Cuerpo	Termoplástico
Difusor	Vidrio satinado interiormente.
Entrada	2 entradas Ø16mm
Cierre/fijación	Tornillería externa de acero zincado.
Driver	DOB
Otros	Marco de termoplástico.
Piezas por unidad	1
Unidades por caja	6
Contenido de la caja	1 luminaria, 1 pasacables y una hoja de instrucciones.