



APLIQUE REDONDO 7760 LED

SKU: 7760 LED

Aplique con placa LED de pared redondo antivandálico de exterior con una entrada para cable. Estilo moderno con cuerpo y difusor de policarbonato

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color	blanco, negro y gris
Uso	exterior
Montaje	Pared
Fuente de luz	SMD 2835
Alimentación	220-240V, 50-60Hz
Potencia	18W
Vida media	30.000h
Flujo luminoso	2100lm
Temperatura de color	4000K
Temperatura ambiente	-25°C/+40°C
Clase energética	A+
Grado de protección	IP54/IK10
Grado de aislamiento	Clase II
Certificaciones	CE
Garantía	3 años
Recambios	5002, 7093, 929
Dimensiones	Diámetro 260x105mm
Peso	0,47kg
Cuerpo	Polycarbonato
Difusor	Polycarbonato
Entrada	1 entrada Ø16mm
Cierre/fijación	Mediante tornillos inviolables de acero zincado (tornillo TORX T10 no incluido)
Driver	DOB
Otros	Dispone de disipadora de calor.
Piezas por unidad	1
Unidades por caja	6
Contenido de la caja	1 llave especial y una hoja de instrucciones., 1 luminaria, 3 tornillos inviolables