



# APLIQUE CUADRADO 7780

**SKU:** 7780

Aplicado cuadrado con 2 portalámparas E-27 y una entrada para cable. Base y marco de aluminio inyectado y difusor de policarbonato. De fácil montaje y alta calidad. Ideal para escaleras, entradas, porches, balcones.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Color</b>                | Blanco y negro   |
| <b>Uso</b>                  | exterior   |
| <b>Montaje</b>              | Pared  |
| <b>Alimentación</b>         | 220-240V, 50-60Hz  |
| <b>Potencia</b>             | 2x60W  |
| <b>Temperatura ambiente</b> | -25°C/+40°C  |
| <b>Grado de protección</b>  | IP54/IK08  |
| <b>Grado de aislamiento</b> | Clase I  |
| <b>Certificaciones</b>      | CE / VDE / ENEC10  |
| <b>Garantía</b>             | 2 años   |
| <b>Dimensiones</b>          | 300 x 300 x 90 mm  |
| <b>Peso</b>                 | 1,41kg   |
| <b>Difusor</b>              | Policarbonato  |
| <b>Portalámparas</b>        | Cerámico   |
| <b>Entrada</b>              | 1 entrada Ø16mm  |
| <b>Cierre/fijación</b>      | Tornillería externa de acero inoxidable  |
| <b>Otros</b>                | Junta de estanqueidad de silicona  |
| <b>Unidades/envase</b>      | 1  |
| <b>Unidades/embalaje</b>    | 8  |
| <b>Contenido de la caja</b> | 1 llave "allen" y una hoja de instrucciones., 1 luminaria, 4 tacos de anclaje, 4 tornillos de fijación |