



# APLIQUE REDONDO 8322 LED/DET

**SKU:** 8322 LED/DET

Aplicador con placa LED de pared redondo de exterior con una entrada con prensaestopas, incluye detector de presencia. Estilo moderno con cuerpo, aro y difusor de policarbonato. Gracias a la tecnología LED alto rendimiento con un consumo de energía mínimo. De fácil montaje, alta calidad y con excelente durabilidad. Ideal para escaleras, entradas, porches, balcones.





## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Color</b>                | Blanco y negro  |
| <b>Variaciones</b>          | 30kg EM: Con emergencia (25% durante 1h 30min), 8322<br>LED/EM: Peso: 1               |
| <b>Uso</b>                  | interior y exterior   |
| <b>Montaje</b>              | Pared   |
| <b>Fuente de luz</b>        | SMD 2835  |
| <b>Alimentación</b>         | 220-240V, 50-60Hz   |
| <b>Potencia</b>             | 14W   |
| <b>Vida media</b>           | 30.000h   |
| <b>Flujo luminoso</b>       | 1.250lm   |
| <b>Temperatura de color</b> | 4000K   |
| <b>Temperatura ambiente</b> | -25°C/+40°C   |
| <b>Clase energética</b>     | A+  |
| <b>Grado de protección</b>  | IP65/IK09   |
| <b>Grado de aislamiento</b> | Clase II  |
| <b>Certificaciones</b>      | CE  |
| <b>Garantía</b>             | 3 años  |
| <b>Dimensiones</b>          | Diámetro 300x80mm   |
| <b>Peso</b>                 | 0,98kg  |
| <b>Cuerpo</b>               | Policarbonato   |
| <b>Difusor</b>              | Policarbonato   |
| <b>Marco</b>                | Policarbonato   |
| <b>Entrada</b>              | 1 entrada con prensaestopas   |
| <b>Cierre/fijación</b>      | Tornillería externa de acero inoxidable.  |
| <b>Driver</b>               | DOB   |
| <b>Piezas por unidad</b>    | 1   |
| <b>Unidades por caja</b>    | 8   |
| <b>Contenido de la caja</b> | 1 luminaria, 4 tacos de anclaje, 4 tornillos de fijación y una hoja de instrucciones. |