



APLIQUE REDONDO 8328 LED

SKU: 8328 LED

Aplique con placa LED de pared redondo de exterior con una entrada con prensaestopas. Estilo moderno con cuerpo, aro y difusor de policarbonato. Gracias a la tecnología LED alto rendimiento con un consumo de energía mínimo. De fácil montaje, alta calidad y con excelente durabilidad. Ideal para escaleras, entradas, porches, balcones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color	blanco
Uso	interior y exterior
Montaje	techo y pared
Fuente de luz	SMD 2835
Alimentación	220-240V, 50-60Hz
Potencia	30W
Vida media	30.000h
Flujo luminoso	2.700lm
Temperatura de color	4000K
Temperatura ambiente	-25°C/+40°C
Clase energética	A+
Grado de protección	IP65/IK09
Grado de aislamiento	Clase II
Certificaciones	CE
Garantía	3 años
Dimensiones	5mm, Diámetro 360×93
Peso	1, 15kg
Cuerpo	Policarbonato
Difusor	Policarbonato
Marco	Policarbonato
Entrada	1 entrada con prensaestopas
Cierre/fijación	Cierre mediante giro
Driver	DOB
Piezas por unidad	1
Unidades por caja	8
Contenido de la caja	1 luminaria, 4 tacos de anclaje, 4 tornillos de fijación y una hoja de instrucciones.