



PROYECTOR 8530

SKU: 8530

Proyector LED con panel Solar y detector de movimiento activado. Resistente a los rayos ultravioleta (UVA). Fácil montaje sin cables de instalación. Cero coste de electricidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color	Negro
Uso	exterior
Montaje	pared y poste curvo
Fuente de luz	40 piezas, SMD 2835
Potencia	8W
Potencia pico	7Wp
Batería de litio	7V, De litio: 6.000Ah/3
Vida media	35.000h
Detector de presencia	Sensor PIR
Flujo luminoso	850lm
Ángulo de apertura	140°x70°
Ángulo de detección	120°
Área de detección	3-8m
Temperatura de color	4000K
Temperatura ambiente	-20°C/+50°C
Grado de protección	IP65/IK06
Certificaciones	CE
Garantía	3 años
Recambios	3005
Peso	1, 25kg
Cuerpo	ABS+PC
Panel solar	Poly-cristalino de superficie pulida
Piezas por unidad	1
Unidades por caja	12
Contenido de la caja	1 brazo de fijación, 1 brida para poste, 1 proyector, 2 pernos de anclaje para pared, 2 tornillos con tuercas y arandelas para brida y una hoja de instrucciones.