

8580

SKU: 8580

Luminaria solar LED con panel solar y detector de movimiento activado. Resistente a los rayos ultravioleta (UVA). Fácil montaje y sin necesidad de instalación eléctrica. Resistente al agua y al calor.

- Diseño moderno: Modelo compacto y estético que se adapta a la perfección a espacios exteriores como jardines.
- Lentes ópticas con un ángulo de haz de 360°, ofrecen una amplia área de iluminación y mayor nitidez.
- Chips SMD2835 alto brillo y rendimiento: 166,7lm/W.
- Panel solar policristalino de alta calidad, con alta eficiencia (18%) de conversión energía solar a eléctrica.
- Modo DIM: Primeras 5 horas: 50% brillo. Últimas 5 horas: 100% si detecta movimiento, 10% sin detección.

© 2021 · FNP Group

93 844 48 20
ventas@fenoplastica.com
export@fenoplastica.com
Amadeo Vives,No.8 08440
Cardedeu, Barcelona, Spain

Síguenos en Nuestras Redes



© 2021 · FNP Group

93 844 48 20

ventas@fenoplastica.com
export@fenoplastica.com

Amadeo Vives,No.8 08440
Cardedeu, Barcelona, Spain

Síguenos en Nuestras Redes

© 2021 • FNP Group

93 844 48 20
ventas@fenoplastica.com
export@fenoplastica.com
Amadeo Vives,No.8 08440
Cardedeu, Barcelona, Spain

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	15 W
Flujo luminoso	2.500lm
Temperatura de color	4.000K/5.000K
Ángulo de apertura	360°
Altura instalación recomendada	3-5m
Distancia de instalación recomendada	10-20m
Montaje	Poste (Ø60 mm)
Temperatura ambiente	-20°C/+60°C
Batería	Li-ion 138,8Wh
Panel solar	Policristalino 25Wp
Tiempo de carga	10-11h (6-7 horas de sol intenso)
Tipo de LED	SMD 2835
Color	gris
Dimensiones	Ø 537 x 272 x 78 mm
Grado de protección	IP66/IK09
Garantía	3 años (1 batería)
Certificación	Clase III

© 2021 · FNP Group