93 844 48 20
ventas@fenoplastica.com
export@fenoplastica.com
Amadeo Vives,No.8 08440
Cardedeu, Barcelona, Spain

# AXI BOX SOLID 4-900T 40-6

**SKU:** ACB490T406

Ventilador helicoidal en caja con aislamiento. Construido con hélices de aluminio, montadas según el Multiflow Novovent System (M.N.S.) que permite un ángulo de inclinación múltiple y un mejor rendimiento. AXI BOX SOLID la serie está construida con una carcasa resistente, con bancada ajustable, que permite instalar una amplia gama de tamaños de motores.

---

• Hélices de aluminio, incorporan el Multiflow Novovent System (M.N.S.).
• Envolvente fabricada en chapa de acero galvanizado con aislante termo acústico clase M1.
• Flujo del aire: motor - hélice.
• Motor trifásico o monofásico, protección IP55. aislamiento clase F.
• Modelos S, envolvente tipo sándwich de 50mm de espesor de lana de roca con densidad de 70kg/m3. (S)

OPCIONES:

• Flujo del aire: hélice - motor. (MI)
• Distintos voltajes. Frecuencias de 50 o 60Hz
• motores de 2 velocidades.
• Máxima temperatura de trabajo del motor hasta 85°C. (T85)
• Motor Marino. (MRM)
• Motor Agro. (AGM)
• Envolvente pintada. (P)
• Protección por cataforesis en la envolvente y la hélice. (KF)

© 2021 - FNP Group

93 844 48 20

ventas@fenoplastica.com
export@fenoplastica.com

Amadeo Vives,No.8 08440
Cardedeu, Barcelona, Spain

Síguenos en Nuestras Redes

© 2021 • FNP Group

93 844 48 20
ventas@fenoplastica.com
export@fenoplastica.com
Amadeo Vives,No.8 08440
Cardedeu, Barcelona, Spain



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Weight** | 154 kg |
| **FAMILIA** | AXI BOX SOLID |
| **TIPOLOGIA** | APLICACIÓN ESTÁNDAR |
| **Montaje** | CONDUCTO RECTANGULAR |
| **Diámetro** | 900mm |
| **Alimentación** | ~III/50Hz |
| **Potencia** | 11.000 W |

© 2021 · FNP Group