



AXI EEX-D 6-630T 30-6

SKU: AXE663T306

Ventilador axial para pared. Construido con hélices de aluminio montadas según el sistema Novovent Multiflow System (M.N.S.) que permite un ángulo de ataque múltiple y un mejor rendimiento. Ventilador axial en línea, certificado ATEX para ÁREAS PELIGROSAS. Con certificación número 50630, de LOM 05 ATEX 0117. ATEX cat. II 2GD Ex d IIC T4

- Ventiladores certificados II 2GD Ex d IIC T4, expediente número 50630 - LOM 05ATEX0117. • Hélices de aluminio, incorporan el Multiflow Novovent System (M.N.S.).
 - Marco de aluminio.
- Reja pintada Epoxi. • Motores monofásicos o trifásicos, certificado II 2GD Ex d IIC T4 IP66. Aislamiento Clase F con PTC integrada.
 - Flujo del aire: motor - hélice.
- Ventiladores certificados II 2GD Ex d IIC T4, expediente número 50630 - LOM 05ATEX0117.

OPCIONES:

- Distintas tensiones, velocidades, frecuencias o motores de dos velocidades.
 - Flujo del aire: hélice - motor. (MI)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso	40 kg
FAMILIA	AXI-EEX d
TIPOLOGIA	EeX
Montaje	MURAL
Diámetro	630mm
Alimentación	~III/50Hz
Potencia	370 W