



# AXI EEX-E 4-450T 24-8

**SKU:** AXEE445T248

Ventilador axial para pared. Construido con hélices de aluminio montadas según el sistema Novovent Multiflow System (M.N.S.) que permite un ángulo de ataque múltiple y un mejor rendimiento. Ventilador axial en línea, certificado ATEX para ÁREAS PELIGROSAS. Con certificación número 50630, de LOM 05 ATEX 0117. ATEX cat. II 2G Ex e IIB T3

- Hélices de aluminio, incorporan el Multiflow Novovent System (M.N.S.).
  - Marco de aluminio.
- Reja pintada Epoxi. • Motores monofásicos o trifásicos certificados II 2G EEX-e II T3 IP55. Clase F con PTC integrada.
  - Flujo del aire: motor - hélice.
- Ventiladores certificados II 2G Ex e IIB T3, expediente número 50630 - LOM 05ATEX0117.

## OPCIONES:

- Distintas tensiones, velocidades, frecuencias o motores de dos velocidades.
  - Flujo del aire: hélice - motor. (MI)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Weight</b>	18 kg
<b>FAMILIA</b>	AXI-EEX e
<b>TIPOLOGIA</b>	EeX
<b>Montaje</b>	MURAL
<b>Diámetro</b>	450mm
<b>Alimentación</b>	~III/50Hz
<b>Potencia</b>	180 W