



# AXIAL 4-500T 45 60HZ

**SKU:** AX604050T

Ventilador axial para pared. Construido con hélices de poliamida reforzada con fibra de vidrio montadas según el sistema Novovent Multiflow System (M.N.S.) que permite un ángulo de ataque múltiple y un mejor rendimiento.

- Hélice de termoplástico reforzada con fibra de vidrio, incorporan el Multiflow Novovent System (M.N.S.).
  - Modelos hasta 630: Marco de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
  - Modelos a partir de 710: Marco metálico.
    - Reja pintada Epoxi.
    - Flujo del aire: motor - hélice.
- Motor trifásico o monofásico, protección IP55. aislamiento clase F.

#### OPCIONES:

- Distintas tensiones, velocidades, frecuencias o motores de dos velocidades.
  - Flujo del aire: hélice - motor. (MI)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Weight</b>	35 kg
<b>FAMILIA</b>	AXIAL
<b>TIPOLOGIA</b>	APLICACIÓN ESTÁNDAR
<b>Montaje</b>	MURAL
<b>Diámetro</b>	500mm
<b>Alimentación</b>	~III/60Hz
<b>Potencia</b>	1.100 W