



AXIPLUS 4-400M 45

SKU: AP4040M

Ventilador axial para pared. Construido con hélices de poliamida reforzada con fibra de vidrio montadas según el sistema Novovent Multiflow System (M.N.S.) que permite un ángulo de ataque múltiple y un mejor rendimiento.

- Hélice de termoplástico reforzada con fibra de vidrio, incorporan el Multiflow Novovent System (M.N.S.).
 - Modelos hasta tamaño 630: Marco de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
 - Modelos a partir de 710: Marco metálico.
 - Reja pintada Epoxi.
 - Diseñados para trabajar en ambientes corrosivos.
 - Flujo del aire: motor - hélice.
- Motor trifásico o monofásico, protección IP55. aislamiento clase F.

OPCIONES:

- Hélices de aluminio, incorporan el Multiflow Novovent System (M.N.S.)
- Distintas tensiones, velocidades, frecuencias o motores de dos velocidades.
 - Flujo del aire: hélice - motor. (MI)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Weight	20 kg
FAMILIA	AXIPLUS
TIPOLOGIA	APLICACIÓN ESTÁNDAR
Montaje	MURAL
Diámetro	400mm
Alimentación	~I/50Hz
Potencia	180 W