93 844 48 20
ventas@fenoplastica.com
export@fenoplastica.com
Amadeo Vives,No.8 08440
Cardedeu, Barcelona, Spain



AXIPLUS 6-560M 40

SKU: AP6056M

Ventilador axial para pared. Construido con hélices de poliamida reforzada con fibra de vidrio montadas según el sistema Novovent Multiflow System (M.N.S.) que permite un ángulo de ataque múltiple y un mejor rendimiento.

• Hélice de termoplástico reforzada con fibra de vidrio, incorporan el Multiflow Novovent System (M.N.S.).
• Modelos hasta tamaño 630: Marco de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
• Modelos a partir de 710: Marco metálico.
• Reja pintada Epoxi.
• Diseñados para trabajar en ambientes corrosivos.
• Flujo del aire: motor - hélice.
• Motor trifásico o monofásico, protección IP55. aislamiento clase F.

OPCIONES:

• Hélices de aluminio, incorporan el Multiflow Novovent System (M.N.S.)
• Distintas tensiones, velocidades, frecuencias o motores de dos velocidades.
• Flujo del aire: hélice - motor. (MI)

© 2021 • FNP Group

93 844 48 20
ventas@fenoplastica.com
export@fenoplastica.com
Amadeo Vives,No.8 08440
Cardedeu, Barcelona, Spain

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Weight	38 kg
FAMILIA	AXIPLUS
TIPOLOGIA	APLICACIÓN ESTÁNDAR
Montaje	MURAL
Diámetro	560mm
Alimentación	~I/50Hz
Potencia	250 W

© 2021 · FNP Group