



# AXITEJ WINDER 6-560T-4 0.37 KW

**SKU:** HTW6056T40037

Ventilador axial de cubierta de carcasa larga. Construido con hélices de aluminio, montadas según el sistema Multiflow Novovent System (M.N.S.) que permite un ángulo de ataque múltiple y un mejor rendimiento y el Serrated Novovent Concept (S.N.C.), es tecnología propia y patentada, que mejora las prestaciones de las hélices en aspectos tales como el rendimiento, la eficiencia energética y la reducción del sonido. AXITEJ WINDER la serie está construida con una carcasa resistente, con bancada ajustable, que permite instalar una amplia gama de tamaños de motores.

- Hélices de aluminio, incorporan el Multiflow Novovent System (M.N.S.) y Serrated Novovent Concept (S.N.C.).
- Envoltorio fabricada en chapa de acero galvanizado. Registro de acceso en las unidades de camisa larga.
- Base fabricada en chapa de acero galvanizado.
- Capota de aluminio.
- Flujo de aire: motor, hélice.

- Motor trifásico, protección IP55. aislamiento clase F.

#### OPCIONES:

- Flujo del aire: hélice - motor. (MI)
- Distintos voltajes. Frecuencias de 50 o 60Hz
  - motores de 2 velocidades.
- Máxima temperatura de trabajo del motor hasta 85°C. (T85)
  - Motor Marino. (MRM)
  - Motor Agro. (AGM)
  - Galvanizado en caliente. (HDG)
- Base y envolvente en acero inoxidable AISI 304. (I304)
- Base y envolvente en acero inoxidable AISI 316. (I316)
  - Envolvente pintada. (P)
- Protección por cataforesis en la envolvente y la hélice. (KF)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Weight</b>	38 kg
<b>FAMILIA</b>	AXITEJ WINDER
<b>TIPOLOGIA</b>	APLICACIÓN ESTÁNDAR
<b>Montaje</b>	EQUIPO DE TEJADO
<b>Diámetro</b>	560mm
<b>Alimentación</b>	~III/50Hz
<b>Potencia</b>	370 W