



# AXITRANS WINDER 6-900T-6 2.2 KW 60HZ

**SKU:** C\_26529

Ventilador axial en línea a transmisión por correas de carcasa larga. Construido con hélices de aluminio, montadas según el sistema Multiflow Novovent System (M.N.S.) que permite un ángulo de ataque múltiple y un mejor rendimiento y el Serrated Novovent Concept (S.N.C.), es tecnología propia y patentada, que mejora las prestaciones de las hélices en aspectos tales como el rendimiento, la eficiencia energética y la reducción del sonido. AXITRANS WINDER la serie está construida con una carcasa resistente, con bancada ajustable, que permite instalar una amplia gama de tamaños de motores.

- Hélices de aluminio, incorporan el Multiflow Novovent System (M.N.S.) y Serrated Novovent Concept (S.N.C.).
- Envoltorio fabricado en chapa de acero galvanizado. Registro de acceso en las unidades de camisa larga.
- Temperatura de trabajo desde -30°C hasta 150°C.
- Flujo de aire: motor, hélice.

- Motor trifásico, protección IP55. aislamiento clase F.

#### OPCIONES:

- Flujo del aire: hélice - motor. (MI)
- Distintos voltajes. Frecuencias de 50 o 60Hz
  - motores de 2 velocidades.
- Máxima temperatura de trabajo del motor hasta 85°C. (T85)
  - Motor Marino. (MRM)
  - Motor Agro. (AGM)
  - Galvanizado en caliente. (HDG)
- Envoltente en acero inoxidable AISI 304. (I304)
- Envoltente en acero inoxidable AISI 316. (I316)
  - Envoltente pintada. (P)
- Protección por cataforesis en la envoltente y la hélice. (KF)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Weight</b>	165 kg
<b>FAMILIA</b>	AXITRANS WINDER
<b>TIPOLOGIA</b>	APLICACIÓN ESTÁNDAR
<b>Montaje</b>	CONDUCTO CIRCULAR
<b>Diámetro</b>	900mm
<b>Alimentación</b>	~III/60Hz
<b>Potencia</b>	2.200 W