



AXITUB PIROS 4-1000T 24-3 5.5 KW 60HZ

SKU: C_27083

Ventilador axial en línea de carcasa larga. Construido con hélices de aluminio, montadas según el sistema Multiflow Novovent System (M.N.S.) que permite un ángulo de ataque múltiple y un mejor rendimiento. AXITUB PIROS (F400) la serie está construida con una carcasa resistente, con bancada ajustable, que permite instalar una amplia gama de tamaños de motores. Ventilador axial en línea, certificado según EN-12101-3 para instalaciones de seguridad contra incendios.

- Ventilador Certificado bajo la norma EN 12101-3 dentro del área de riesgo, clasificación al fuego F400 (120'), expediente número 0370-CPR-1553.
 - Hélices de aluminio, incorporan el Multiflow Novovent System (M.N.S.)
- Envolverte fabricada en chapa de acero galvanizado. Registro de acceso en las unidades de camisa larga.
 - Flujo del aire estándar: motor - hélice.
- Motor trifásico, protección IP55, aislamiento clase H. Servicio de funcionamiento S1 (uso continuo) y S2 (uso de emergencia).

OPCIONES:

- Flujo del aire: hélice - motor. (MI)

- Distintos voltajes. Frecuencias de 50 o 60Hz
 - motores de 2 velocidades.
- Camisa Media (CM) o Camisa Corta.
 - Galvanizado en caliente. (HDG)
- Envolverte en acero inoxidable AISI 304. (I304)
- Envolverte en acero inoxidable AISI 316. (I316)
 - Envolverte pintada. (P)
- Protección por cataforesis en la envolverte y la hélice. (KF)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso	128 kg
FAMILIA	AXITUB PIROS (F400)
TIPOLOGIA	EXTRACCIÓN DE HUMO
Montaje	CONDUCTO CIRCULAR
Diámetro	1000mm
Alimentación	~III/60Hz
Potencia	5.500 W