93 844 48 20
ventas@fenoplastica.com
export@fenoplastica.com
Amadeo Vives,No.8 08440
Cardedeu, Barcelona, Spain



AXITUB SOLID 2/4-630T 45-6

SKU: TAS410630T456

Ventilador axial en línea de carcasa larga. Construido con hélices de aluminio, montadas según el sistema Multiflow Novovent System (M.N.S.) que permite un ángulo de ataque múltiple y un mejor rendimiento. AXITUB SOLID la serie está construida con una carcasa resistente, con bancada ajustable, que permite instalar una amplia gama de tamaños de motores.

• Hélices de aluminio, incorporan el Multiflow Novovent System (M.N.S.)
• Envolvente fabricada en chapa de acero galvanizado. Registro de acceso en las unidades de camisa larga.
• Flujo del aire estándar: motor - hélice.
• Motor trifásico o monofásico, protección IP55, aislamiento clase F.

OPCIONES:

• Flujo del aire: hélice - motor. (MI)
• Distintos voltajes. Frecuencias de 50 o 60Hz
• motores de 2 velocidades.
• Máxima temperatura de trabajo del motor hasta 85°C. (T85)
• Motor Marino. (MRM)
• Motor Agro. (AGM)
• Camisa Media (CM) o Camisa Corta.
• Galvanizado en caliente. (HDG)
• Base y envolvente en acero inoxidable AISI 304. (I304)

© 2021 - FNP Group

· Base y envolvente en acero inoxidable AISI 316. (I316)
· Envolvente pintada. (P)
· Protección por cataforesis en la envolvente y la hélice. (KF)

© 2021 · FNP Group

93 844 48 20
ventas@fenoplastica.com
export@fenoplastica.com
Amadeo Vives,No.8 08440
Cardedeu, Barcelona, Spain

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Weight	193 kg
FAMILIA	AXITUB SOLID
TIPOLOGIA	APLICACIÓN ESTÁNDAR
Montaje	CONDUCTO CIRCULAR
Diámetro	630mm
Alimentación	~III/50Hz
Potencia	20.000 W

© 2021 · FNP Group