93 844 48 20
ventas@fenoplastica.com
export@fenoplastica.com
Amadeo Vives,No.8 08440
Cardedeu, Barcelona, Spain

Síguenos en Nuestras Redes

AXITUB WINDER EEX-E 6-900T-6 2.2 KW

SKU: TAWEE60900T60220

Ventilador axial en línea de carcasa larga. Construido con hélices de aluminio, montadas según el sistema Multiflow Novovent System (M.N.S.) que permite un ángulo de ataque múltiple y un mejor rendimiento. AXITUB EEX la serie está construida con una carcasa resistente, con bancada ajustable, que permite instalar una amplia gama de tamaños de motores. Ventilador axial en línea, certificado ATEX para áreas con riesgo de explosión. Con certificación número 50630, de LOM 05 ATEX 0117. ATEX cat. II 2G Ex e IIB T3

• Ventiladores certificados II 2G Ex e IIB T3, expediente número 50630 - LOM 05ATEX0117.

HELICE

• Hélices de aluminio, incorporan el Multiflow Novovent System (M.N.S.) y Serrated Novovent Concept (S.N.C.).

• Grado de equilibrado Q2.5.

• Flujo del aire estándar: motor - hélice.

ENVOLVENTE

• Envolvente camisa larga.

© 2021 · FNP Group

• Envolvente de chapa de acero galvanizado con registro en las en versiones de camisa larga.

MOTOR
• Motor trifásico.
• Motor de construcción TEFC.
• Protección IP55.
• Aislamiento eléctrico clase F.
• Eficiencia IE2 o IE3.
• PTC integrada.
• II 2G EEX-e II T3

OPCIONES:
(debe ser añadido a la descripción si se requiere la opción)
i.e. AXITUB xxxxxxxxxxxx Q1 CM I304

HELICE
• Flujo del aire: hélice - motor. (MI)
• Grado de equilibrado Q1. (Q1)
ENVOLVENTE
• Camisa Media (CM) o Camisa Corta.
• Galvanizado en caliente. (HDG)
• Envolvente en acero inoxidable AISI 304. (I304)
• Envolvente en acero inoxidable AISI 316. (I316)
• Envolvente pintada. (P)
MOTOR
• Distintos voltajes. Frecuencias de 50 o 60Hz
• motores de 2 velocidades.

© 2021 • FNP Group

93 844 48 20
ventas@fenoplastica.com
export@fenoplastica.com
Amadeo Vives,No.8 08440
Cardedeu, Barcelona, Spain

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Weight	106 kg
FAMILIA	AXITUB WINDER EEX e
TIPOLOGIA	EeX
Montaje	CONDUCTO CIRCULAR
Diámetro	900mm
Alimentación	~III/50Hz
Potencia	2.200 W

© 2021 • FNP Group