



BOX FILTER A 0.75 KW


SKU: BF000A00

Caja filtrante con ventilador centrífugo con caja aislada. Construido con turbina multipala metálica, de doble oído de aspiración, a transmisión por correas. Presostato de control de ensuciamiento para cada filtro.

- · Ventilador multipala de doble oído fabricado en chapa de acero galvanizado.
 - · Envolvente fabricada en chapa de acero galvanizado.
 - · Caja de filtros fabricada en chapa de acero galvanizado con registro.
 - · Cada filtro está equipado con su propio presostato.
- · Temperatura máxima de trabajo 70°C, trabajando hasta el 125% del flujo de aire.
 - · Presión máxima recomendada 450Pa.
 - · Motores trifásico con protección IP55, aislamiento clase F.

OPCIONES:

- · Prefiltro G4 bajo la clasificación EN779:2002.
- · Filtros M6 a F9 bajo la clasificación EN779:2002.
- · Filtro de carbón, filtro HEPA (H13 o H14) y/o con presostato integrado como opciones.





Síguenos en Nuestras Redes f ⊙ □ in ▷ ↓

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Weight 60 kg

FAMILIA BOX FILTER **TIPOLOGIA** FILTRACION

Montaje CONDUCTO RECTANGULAR

Diámetro 07-07mm **Alimentación** ~III/50-60Hz

Potencia 750 W