




BOX LINE Q 450/4 I

SKU: BOXLQHT4450T

Ventilador centrífugo, con caja aislada. Con turbina metálica a reacción, de simple oído de aspiración, accionada por un motor de acción directa. Ventilador centrífugo certificado según EN-12101-3 para instalaciones de seguridad contra incendios.

- Ventilador a reacción de simple oído y de acción directa.
- Caja de ventilación fabricada en chapa de acero galvanizado.
- Envoltente tipo sándwich de 50mm de espesor de lana de roca con densidad de 70kg/m3.
 - Impulsión intercambiable.
 - Motor trifásico, protección IP55. aislamiento clase F.
- Ventilador Certificado bajo la norma EN 12101-3 dentro del área de riesgo, clasificación al fuego F400 (120'), expediente número 0370-CPR-1550.

OPCIONES:

- Distintas tensiones, velocidades, frecuencias o motores de dos velocidades.
 - Envoltente de aluminio.
 - Pintado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Weight	70 kg
FAMILIA	BOX LINE Q I
TIPOLOGIA	EXTRACCIÓN DE HUMO
Montaje	CONDUCTO RECTANGULAR
Diámetro	450mm
Alimentación	~III/50Hz
Potencia	1.100 W