



## BOX LINE Q 450/6 I 60HZ

**SKU:** BOXLQ6060450I

Ventilador centrífugo, con caja aislada. Con turbina metálica a reacción, de simple oído de aspiración, accionada por un motor de acción directa. Ventilador centrífugo certificado según EN-12101-3 para instalaciones de seguridad contra incendios.

- Ventilador a reacción de simple oído y de acción directa.
- Caja de ventilación fabricada en chapa de acero galvanizado.
- Envoltente tipo sándwich de 50mm de espesor de lana de roca con densidad de 70kg/m3.
  - Impulsión intercambiable.
  - Motor trifásico, protección IP55. aislamiento clase F.
- Ventilador Certificado bajo la norma EN 12101-3 dentro del área de riesgo, clasificación al fuego F400 (120'), expediente número 0370-CPR-1550.

### OPCIONES:

- Distintas tensiones, velocidades, frecuencias o motores de dos velocidades.
  - Envoltente de aluminio.
  - Pintado.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Peso</b>	62 kg
<b>FAMILIA</b>	BOX LINE Q I
<b>TIPOLOGIA</b>	EXTRACCIÓN DE HUMO
<b>Montaje</b>	CONDUCTO RECTANGULAR
<b>Diámetro</b>	450mm
<b>Alimentación</b>	~III/60Hz
<b>Potencia</b>	550 W