



BP BOX 24-24 EC

SKU: BPB2424EC

Ventilador centrífugo, con caja aislada. Con turbina metálica multipala de acción, de doble oído de aspiración, montada con un motor de acción directa en el flujo del aire. Los motores utilizados en esta serie son brushless, EC de alta eficiencia. Adecuados para ser controlados a través de una señal de entrada de 0-10V.

- Rodete multipala de chapa de acero galvanizado.
- Doble aspiración de transmisión directa.
- Envolverte fabricada en chapa de acero galvanizado con aislante termo acústico clase M1.
- Motor trifásico o monofásico, con protección IP54 y clase F.
- Motores EC Brushless de alta eficiencia. Pueden ser controlados mediante una señal 0-10V.
- Modelos S, envolverte tipo sándwich de 20mm de espesor de lana de roca con densidad de 70kg/m3.
(S)

OPCIONES:

- Distintas tensiones, velocidades, frecuencias o motores de dos velocidades.
- Distintas posición de la aspiración o la impulsión.
- Con filtro en la aspiración (debe especificarse la calidad).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Weight	36 kg
FAMILIA	BP BOX EC
TIPOLOGIA	APLICACIÓN ESTÁNDAR
Montaje	CONDUCTO RECTANGULAR
Diámetro	24-24mm
Alimentación	~I/50-60Hz
Potencia	400 W