



# BP BOX 32-24/6T

**SKU:** BPB2698

Ventilador centrífugo, con caja aislada. Con turbina metálica multipala de acción, de doble oído de aspiración, montada con un motor de acción directa en el flujo del aire.

- Rodete multipala de chapa de acero galvanizado.
  - Doble aspiración de transmisión directa.
- Envoltente fabricada en chapa de acero galvanizado con aislante termo acústico clase M1.
  - Motor trifásico o monofásico, con protección IP54 y clase F.
- Modelos S, envoltente tipo sándwich de 20mm de espesor de lana de roca con densidad de 70kg/m3.  
(S)

## OPCIONES:

- Distintas tensiones, velocidades, frecuencias o motores de dos velocidades.
  - Distintas posición de la aspiración o la impulsión.
- Con filtro en la aspiración (debe especificarse la calidad).

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Peso</b>         | 57 kg                |
| <b>FAMILIA</b>      | BP BOX               |
| <b>TIPOLOGIA</b>    | APLICACIÓN ESTÁNDAR  |
| <b>Montaje</b>      | CONDUCTO RECTANGULAR |
| <b>Diámetro</b>     | 32-24mm              |
| <b>Alimentación</b> | ~III/50Hz            |
| <b>Potencia</b>     | 1.100 W              |