93 844 48 20
ventas@fenoplastica.com
export@fenoplastica.com
Amadeo Vives,No.8 08440
Cardedeu, Barcelona, Spain



BPT BOX 15-15 HT COMPACT 2.2 KW

SKU: BPTHTC15220

Ventilador centrífugo, con caja aislada. Con turbina metálica multipala de doble oído, accionada a transmisión por correas. La BPT BOX lleva instalada una bancada regulable de tensión de las correas. Ventilador centrífugo certificado según EN-12101-3 para instalaciones de seguridad contra incendios.

• Rodete multipala de chapa de acero galvanizado.
• Doble aspiración a transmisión por correas.
• Envolvente fabricada en chapa de acero galvanizado.
• Modelos S, envolvente tipo sándwich de 20mm de espesor de lana de roca con densidad de 70kg/m3. (S)
• Motor con protección IP55 y aislamiento clase F.
• Ventilador Certificado baja la norma EN 12101-3 fuera del área de riesgo, clasificación al fuego F400 (120'), F300 (60'), F200 (120'), expediente número 0370-CPR-1993.
• Servicio de funcionamiento S1 (uso continuo) y S2 (uso de emergencia).

OPCIONES:

• Flujo del aire: hélice - motor. (MI)
• Distintos voltajes. Frecuencias de 50 o 60Hz
• motores de 2 velocidades.
• Máxima temperatura de trabajo del motor hasta 85°C. (T85)
• Motor Marino. (MRM)

© 2021 , FNP Group

• Motor Agro. (AGM)
• Envolvente pintada. (P)
• Protección por cataforesis en la envolvente y la hélice. (KF)

© 2021 • FNP Group

93 844 48 20
ventas@fenoplastica.com
export@fenoplastica.com
Amadeo Vives,No.8 08440
Cardedeu, Barcelona, Spain

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Weight	174 kg
FAMILIA	BPT BOX HT COMPACT
TIPOLOGIA	EXTRACCIÓN DE HUMO
Montaje	CONDUCTO RECTANGULAR
Diámetro	15-15mm
Alimentación	~III/50-60Hz
Potencia	2.200 W

© 2021 · FNP Group