



BPT BOX 6/4T 22-22 3/1 KW

SKU: BPTB22460300

Ventilador centrífugo, con caja aislada. Con turbina metálica multipala de doble oído, accionada a transmisión por correas. La BPT BOX lleva instalada una bancada regulable de tensión de las correas.

- Rodete multipala de chapa de acero galvanizado.
 - Doble aspiración a transmisión por correas.
- Envolverte fabricada en chapa de acero galvanizado con aislante termo acústico clase M1.
 - Motor con protección IP55 y aislamiento clase F.
- Modelos S, envolverte tipo sándwich de 20mm de espesor de lana de roca con densidad de 70kg/m3. (S)

OPCIONES:

- Flujo del aire: hélice - motor. (MI)
- Distintos voltajes. Frecuencias de 50 o 60Hz
 - motores de 2 velocidades.
- Máxima temperatura de trabajo del motor hasta 85°C. (T85)
 - Motor Marino. (MRM)
 - Motor Agro. (AGM)
 - Envolverte pintada. (P)
- Protección por cataforesis en la envolverte y la hélice. (KF)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Weight	369 kg
FAMILIA	BPT BOX
TIPOLOGIA	APLICACIÓN ESTÁNDAR
Montaje	CONDUCTO RECTANGULAR
Diámetro	22-22mm
Alimentación	~III/50-60Hz
Potencia	3.000 W