



# BPT BOX 6/4T 30-28 HT COMPACT S 18.5 KW

**SKU:** BPTHTCS9301600

Ventilador centrífugo, con caja aislada. Con turbina metálica multipala de doble oído, accionada a transmisión por correas. La BPT BOX lleva instalada una bancada regulable de tensión de las correas. Ventilador centrífugo certificado según EN-12101-3 para instalaciones de seguridad contra incendios.

- Rodete multipala de chapa de acero galvanizado.
  - Doble aspiración a transmisión por correas.
- Envoltorio fabricado en chapa de acero galvanizado.
- Modelos S, envoltorio tipo sándwich de 20mm de espesor de lana de roca con densidad de 70kg/m<sup>3</sup>. (S)
  - Motor con protección IP55 y aislamiento clase F.
- Ventilador Certificado bajo la norma EN 12101-3 fuera del área de riesgo, clasificación al fuego F400 (120'), F300 (60'), F200 (120'), expediente número 0370-CPR-1993.
- Servicio de funcionamiento S1 (uso continuo) y S2 (uso de emergencia).

## OPCIONES:

- Flujo del aire: hélice - motor. (MI)
- Distintos voltajes. Frecuencias de 50 o 60Hz
- motores de 2 velocidades.

- Máxima temperatura de trabajo del motor hasta 85°C. (T85)
  - Motor Marino. (MRM)
  - Motor Agro. (AGM)
  - Envolverte pintada. (P)
- Protección por cataforesis en la envolverte y la hélice. (KF)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Peso</b>	541 kg
<b>FAMILIA</b>	BPT BOX HT COMPACT S
<b>TIPOLOGIA</b>	EXTRACCIÓN DE HUMO
<b>Montaje</b>	CONDUCTO RECTANGULAR
<b>Diámetro</b>	30-28mm
<b>Alimentación</b>	~III/50-60Hz
<b>Potencia</b>	16.000 W