



BPT BOX R 315 1.5 KW

SKU: BPTBR3150150

Ventilador centrífugo, con caja aislada. Con turbina metálica a reacción, de doble oído de aspiración, accionada a transmisión por correas. La BPT BOX lleva instalada una bancada regulable de tensión de las correas.

- Rodete multipala de chapa de acero galvanizado.
 - Doble aspiración a transmisión por correas.
- Envoltente fabricada en chapa de acero galvanizado con aislante termo acústico clase M1.
 - Motor con protección IP55 y aislamiento clase F.
- Modelos S, envoltente tipo sándwich de 20mm de espesor de lana de roca con densidad de 70kg/m³.
(S)

OPCIONES:

- Flujo del aire: hélice - motor. (MI)
- Distintos voltajes. Frecuencias de 50 o 60Hz
 - motores de 2 velocidades.
- Máxima temperatura de trabajo del motor hasta 85°C. (T85)
 - Motor Marino. (MRM)
 - Motor Agro. (AGM)
 - Envoltente pintada. (P)
- Protección por cataforesis en la envoltente y la hélice. (KF)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---------------------|----------------------|
| Weight | 115 kg |
| FAMILIA | BPT BOX R |
| TIPOLOGIA | APLICACIÓN ESTÁNDAR |
| Montaje | CONDUCTO RECTANGULAR |
| Diámetro | 315mm |
| Alimentación | ~III/50-60Hz |
| Potencia | 1.500 W |