93 844 48 20
ventas@fenoplastica.com
export@fenoplastica.com
Amadeo Vives,No.8 08440
Cardedeu, Barcelona, Spain



BPT BOX S 30-28/4T 5.5 KW

SKU: BPTBS054

Ventilador centrífugo, con caja aislada. Con turbina metálica multipala de doble oído, accionada a transmisión por correas. La BPT BOX lleva instalada una bancada regulable de tensión de las correas.

• Rodete multipala de chapa de acero galvanizado.
• Doble aspiración a transmisión por correas.
• Envolvente fabricada en chapa de acero galvanizado con aislante termo acústico clase M1.
• Motor con protección IP55 y aislamiento clase F.
• Modelos S, envolvente tipo sándwich de 20mm de espesor de lana de roca con densidad de 70kg/m3. (S)

OPCIONES:

• Flujo del aire: hélice - motor. (MI)
• Distintos voltajes. Frecuencias de 50 o 60Hz
• motores de 2 velocidades.
• Máxima temperatura de trabajo del motor hasta 85°C. (T85)
• Motor Marino. (MRM)
• Motor Agro. (AGM)
• Envolvente pintada. (P)
• Protección por cataforesis en la envolvente y la hélice. (KF)

© 2021 • FNP Group

93 844 48 20

ventas@fenoplastica.com
export@fenoplastica.com

Amadeo Vives,No.8 08440
Cardedeu, Barcelona, Spain

Síguenos en Nuestras Redes

© 2021 • FNP Group

93 844 48 20
ventas@fenoplastica.com
export@fenoplastica.com
Amadeo Vives,No.8 08440
Cardedeu, Barcelona, Spain

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Weight	576 kg
FAMILIA	BPT BOX S
TIPOLOGIA	APLICACIÓN ESTÁNDAR
Montaje	CONDUCTO RECTANGULAR
Diámetro	30-28mm
Alimentación	~III/50-60Hz
Potencia	5.500 W

© 2021 · FNP Group