93 844 48 20
ventas@fenoplastica.com
export@fenoplastica.com
Amadeo Vives,No.8 08440
Cardedeu, Barcelona, Spain

CF 40/4T HT

SKU: FC4040T

Ventilador centrífugo de cubierta. Construido con un rodete de acero a reacción de simple oído. La serie CF está diseñada para trabajar a una temperatura de gases de hasta 110°C. Ventilador centrífugo de cubierta certificado según EN-12101-3 para instalaciones de seguridad contra incendios.

• Ventilador a reacción de simple oído.
• Base fabricada en chapa de acero galvanizado y cubierta en aluminio.
• Rodete a reacción de chapa de acero galvanizado.
• Reja pintada Epoxi.
• Temperatura máxima de trabajo: uso de servicio 110°C.
• Motor trifásico, protección IP55, aislamiento clase F.
• Ventilador Certificado baja la norma EN 12101-3 fuera del área de riesgo, clasificación al fuego F400 (120'), expediente número 0370-CPR-1551.

OPCIONES:

• Distintas tensiones, velocidades, frecuencias o motores de dos velocidades.

© 2021 • FNP Group

93 844 48 20
ventas@fenoplastica.com
export@fenoplastica.com
Amadeo Vives,No.8 08440
Cardedeu, Barcelona, Spain

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Weight	47 kg
FAMILIA	CF
TIPOLOGIA	EXTRACCIÓN DE HUMO
Montaje	EQUIPO DE TEJADO
Diámetro	400mm
Alimentación	~III/50Hz
Potencia	550 W

© 2021 · FNP Group