



# CF 45/4T HT

**SKU:** FC4045T

Ventilador centrífugo de cubierta. Construido con un rodete de acero a reacción de simple oído. La serie CF está diseñada para trabajar a una temperatura de gases de hasta 110°C. Ventilador centrífugo de cubierta certificado según EN-12101-3 para instalaciones de seguridad contra incendios.

- Ventilador a reacción de simple oído.
- Base fabricada en chapa de acero galvanizado y cubierta en aluminio.
  - Rodete a reacción de chapa de acero galvanizado.
  - Reja pintada Epoxi.
- Temperatura máxima de trabajo: uso de servicio 110°C.
- Motor trifásico, protección IP55, aislamiento clase F.
- Ventilador Certificado bajo la norma EN 12101-3 fuera del área de riesgo, clasificación al fuego F400 (120'), expediente número 0370-CPR-1551.

## OPCIONES:

- Distintas tensiones, velocidades, frecuencias o motores de dos velocidades.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Peso</b>	59 kg
<b>FAMILIA</b>	CF
<b>TIPOLOGIA</b>	EXTRACCIÓN DE HUMO
<b>Montaje</b>	EQUIPO DE TEJADO
<b>Diámetro</b>	450mm
<b>Alimentación</b>	~III/50Hz
<b>Potencia</b>	1.100 W