



CF 63/6T HT 60HZ


SKU: FC606063T

Ventilador centrífugo de cubierta. Construido con un rodete de acero a reacción de simple oído. La serie CF está diseñada para trabajar a una temperatura de gases de hasta 110°C. Ventilador centrífugo de cubierta certificado según EN-12101-3 para instalaciones de seguridad contra incendios.

- · Ventilador a reacción de simple oído.
- · Base fabricada en chapa de acero galvanizado y cubierta en aluminio.
 - · Rodete a reacción de chapa de acero galvanizado.
 - · Reja pintada Epoxi.
 - · Temperatura máxima de trabajo: uso de servicio 110°C.
 - · Motor trifásico, protección IP55, aislamiento clase F.
- · Ventilador Certificado baja la norma EN 12101-3 fuera del área de riesgo, clasificación al fuego F400 (120'), expediente número 0370-CPR-1551.

OPCIONES:

· Distintas tensiones, velocidades, frecuencias o motores de dos velocidades.





Síguenos en Nuestras Redes f ∅ **D** in ⊠ **८**





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Weight 123 kg

FAMILIA CF

TIPOLOGIA EXTRACCIÓN DE HUMO

EQUIPO DE TEJADO Montaje

Diámetro 630mm **Alimentación** ~III/60Hz **Potencia** 2.200 W