



CF 63/6T HT 60HZ

SKU: FC606063T

Ventilador centrífugo de cubierta. Construido con un rodete de acero a reacción de simple oído. La serie CF está diseñada para trabajar a una temperatura de gases de hasta 110°C. Ventilador centrífugo de cubierta certificado según EN-12101-3 para instalaciones de seguridad contra incendios.

- Ventilador a reacción de simple oído.
- Base fabricada en chapa de acero galvanizado y cubierta en aluminio.
 - Rodete a reacción de chapa de acero galvanizado.
 - Reja pintada Epoxi.
- Temperatura máxima de trabajo: uso de servicio 110°C.
- Motor trifásico, protección IP55, aislamiento clase F.
- Ventilador Certificado bajo la norma EN 12101-3 fuera del área de riesgo, clasificación al fuego F400 (120'), expediente número 0370-CPR-1551.

OPCIONES:

- Distintas tensiones, velocidades, frecuencias o motores de dos velocidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Weight	123 kg
FAMILIA	CF
TIPOLOGIA	EXTRACCIÓN DE HUMO
Montaje	EQUIPO DE TEJADO
Diámetro	630mm
Alimentación	~III/60Hz
Potencia	2.200 W