93 844 48 20
ventas@fenoplastica.com
export@fenoplastica.com
Amadeo Vives,No.8 08440
Cardedeu, Barcelona, Spain



CF-S 71/6T

SKU: CFS6071T

Ventilador centrífugo de cubierta. Construido con un rodete de acero a reacción de simple oído. La serie CF está diseñada para trabajar a una temperatura de gases de hasta 110°C.

• Ventilador a reacción de simple oído.
• Base fabricada en chapa de acero galvanizado y cubierta en aluminio.
• Rodete a reacción de chapa de acero galvanizado.
• Reja pintada Epoxi.
• Temperatura máxima de trabajo: uso de servicio 110°C.
• Motor trifásico o monofásico, protección IP55, aislamiento clase F.

OPCIONES:

• Distintas tensiones, velocidades, frecuencias o motores de dos velocidades.

© 2021 • FNP Group

93 844 48 20
ventas@fenoplastica.com
export@fenoplastica.com
Amadeo Vives,No.8 08440
Cardedeu, Barcelona, Spain

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Weight	140 kg
FAMILIA	CF-S
TIPOLOGIA	APLICACIÓN ESTÁNDAR
Montaje	EQUIPO DE TEJADO
Diámetro	710mm
Alimentación	~III/50Hz
Potencia	1.500 W

© 2021 · FNP Group