



8582

SKU: 8582

Farolillo LED de 15W con panel solar. Sistema de encendido automático por la noche. Resistente a los rayos ultravioleta (UVA). Sin necesidad de red eléctrica. Diseño compacto y adaptable. Temperatura de color personalizable. Los soportes se venden por separado.

- Disponible soporte vertical y horizontal, se suministra por separado.
- El diseño compacto y moderno le permite adaptarse a múltiples situaciones como zonas de obra, jardines, almacenes, garajes, zonas industriales, granjas, fábricas y otras muchas más.
- Lentes ópticas con un ángulo de haz 360, ofrecen una amplia área de iluminación y mayor nitidez.
- Chips SMD2835 alto brillo y rendimiento.
- Cuenta con sensor de movimiento y con un sistema de encendido automático por la noche.
- Temperatura de color personalizable con el mando a distancia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	15W
Flujo luminoso	1.100lm con difusor / 1.600lm sin difusor
Temperatura de color	3.000K-4.000K-6.000K
Ángulo de apertura	360°
Altura instalación recomendada	Máximo 3m
Distancia de instalación recomendada	4-6m
Montaje	Poste (Ø60 mm)
Batería	4.500mAh / 3,7V / 16,65Wh
Panel solar	Monocristalino silicio / 3,6Wp / 5V
Tipo de LED	SMD 2835 (88uds)
Color	Negro
Grado de protección	IP65
Garantía	3 años (2 batería)