



MULTIPLEX 500

SKU: MU00500

Ventilación mecánica controlada. Motor turbina de rotor externo, palas a reacción de dos velocidades, funcionamiento continuo. Cuerpo construido en termo plástico, desmontable con fácil acceso a turbina.

- Motor turbina de rotor externo, palas a reacción de dos velocidades, funcionamiento continuo.
 - Cuerpo construido en termo plástico, desmontable, con fácil acceso a turbina.
 - Ligero, con cuatro puntos practicados para la sustentación.
- 1 boca central de 125 mm con regulador mecánico de caudal (capacidad máxima 260 Qmax m³/h).
- 4 bocas de 80 mm. Dos con obturadores predeterminados para 15 Qmax m³/h y 30 Qmax m³/h (sin obturador, la capacidad máxima es de 70 Qmax m³/h) y dos más ciegas que pueden utilizarse practicándolas.
 - Cumple con exigencia del C.T.E. según R.D. 314/06.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Weight	3 kg
FAMILIA	MULTIPLEX
TIPOLOGIA	APLICACIÓN ESTÁNDAR
Montaje	CONDUCTO CIRCULAR
Diámetro	500mm
Alimentación	~1/50Hz
Potencia	59 W