93 844 48 20
ventas@fenoplastica.com
export@fenoplastica.com
Amadeo Vives,No.8 08440
Cardedeu, Barcelona, Spain

Síguenos en Nuestras Redes



PIROS BOX F3 4-500T 24-8

SKU: PBF340500T248

Ventilador helicoidal en caja con aislamiento. Construido con hélices de aluminio, montadas según el Multiflow Novovent System (M.N.S.) que permite un ángulo de inclinación múltiple y un mejor rendimiento. PIROS BOX (F300) la serie está construida con una carcasa resistente, con bancada ajustable, que permite instalar una amplia gama de tamaños de motores. Ventilador axial en línea, certificado según EN-12101-3 para instalaciones de seguridad contra incendios.

• Ventilador Certificado baja la norma EN 12101-3 dentro del área de riesgo, clasificación al fuego F300 (60'), expediente número 0370-CPR-1552.
• Hélices de aluminio, incorporan el Multiflow Novovent System (M.N.S.).
• Envolvente fabricada en chapa de acero galvanizado con aislante termo acústico clase M1.
• Flujo del aire estándar: motor - hélice.
• Motor trifásico, protección IP55, aislamiento clase H. Servicio de funcionamiento S1 (uso continuo) y S2 (uso de emergencia).

OPCIONES:

• Flujo del aire: hélice - motor. (MI)
• Distintos voltajes. Frecuencias de 50 o 60Hz
• motores de 2 velocidades.
• Envolvente pintada. (P)

© 2021 - FNP Group

• Protección por cataforesis en la envolvente y la hélice. (KF)

© 2021 • FNP Group

93 844 48 20
ventas@fenoplastica.com
export@fenoplastica.com
Amadeo Vives,No.8 08440
Cardedeu, Barcelona, Spain

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Weight	56 kg
FAMILIA	PIROS BOX (F300)
TIPOLOGIA	EXTRACCIÓN DE HUMO
Montaje	CONDUCTO RECTANGULAR
Diámetro	500mm
Alimentación	~III/50Hz
Potencia	550 W

© 2021 · FNP Group