



PIROS BOX F3 4/8-630T 30-6

SKU: PBF33063T306

Ventilador helicoidal en caja con aislamiento. Construido con hélices de aluminio, montadas según el Multiflow Novovent System (M.N.S.) que permite un ángulo de inclinación múltiple y un mejor rendimiento. PIROS BOX (F300) la serie está construida con una carcasa resistente, con bancada ajustable, que permite instalar una amplia gama de tamaños de motores. Ventilador axial en línea, certificado según EN-12101-3 para instalaciones de seguridad contra incendios.

- Ventilador Certificado bajo la norma EN 12101-3 dentro del área de riesgo, clasificación al fuego F300 (60'), expediente número 0370-CPR-1552.
- Hélices de aluminio, incorporan el Multiflow Novovent System (M.N.S.).
- Envoltura fabricada en chapa de acero galvanizado con aislante termo acústico clase M1.
 - Flujo del aire estándar: motor - hélice.
- Motor trifásico, protección IP55, aislamiento clase H. Servicio de funcionamiento S1 (uso continuo) y S2 (uso de emergencia).

OPCIONES:

- Flujo del aire: hélice - motor. (MI)
- Distintos voltajes. Frecuencias de 50 o 60Hz
 - motores de 2 velocidades.
 - Envoltura pintada. (P)

- Protección por cataforesis en la envolvente y la hélice. (KF)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Weight	78 kg
FAMILIA	PIROS BOX (F300)
TIPOLOGIA	EXTRACCIÓN DE HUMO
Montaje	CONDUCTO RECTANGULAR
Diámetro	630mm
Alimentación	~III/50Hz
Potencia	1.600 W