



TWIN BPT BOX 15-15 5.5 KW

SKU: TWBPT150550

Ventilador centrífugo, con caja aislada. Con turbina metálica multipala de doble oído, accionada a transmisión por correas. La BPT BOX lleva instalada una bancada regulable de tensión de las correas.

- Rodete multipala de chapa de acero galvanizado.
 - Doble aspiración a transmisión por correas.
- Envoltura fabricada en chapa de acero galvanizado con aislante termo acústico clase M1.
 - Motor con protección IP55 y aislamiento clase F.
- Modelos S, envoltura tipo sándwich de 20mm de espesor de lana de roca con densidad de 70kg/m³.
(S)

OPCIONES:

- Flujo del aire: hélice - motor. (MI)
- Distintos voltajes. Frecuencias de 50 o 60Hz
 - motores de 2 velocidades.
- Máxima temperatura de trabajo del motor hasta 85°C. (T85)
 - Motor Marino. (MRM)
 - Motor Agro. (AGM)
 - Envoltura pintada. (P)
- Protección por cataforesis en la envoltura y la hélice. (KF)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso	188 kg
FAMILIA	TWIN BPT BOX
TIPOLOGIA	APLICACIÓN ESTÁNDAR
Montaje	CONDUCTO RECTANGULAR
Diámetro	15-15mm
Alimentación	~III/50-60Hz
Potencia	5.500 W